dCS USB Audio Class 2ドライバー for Windows (v.2014)のインストール

USB class 2 モードはサンプルレートが 192kS/s 以下(DSD/64 DoP フォーマットを含む)、また Vivaldi v1.10 以降の 384kS/s のレートに対応しています。

Mac OSX は 10.6.3 以降をご使用であれば、ドライバーのインストールは不要です。

もし、Windows PC にドライバーソフトをインストールしないまま、USB Class 2 にセットしても、インターフェィスは動作しません。また、そのときはdCS ハイスピード USB オーディオデバイスはサウンド設定ページのリストには表示されません。

Windows driver にロードする:

- ・ ASIO4ALL,または 他の ASIO ドライバー(例えば、サウンドカードのために)がロードされている場合には、それをアンインストールして下さい。アンインストールしないと、dCS ドライバーは正しく作動しません。
- ・ dCS USB デバイスが USB クラス 2 にセットされていることを確認して下さい。総設定されていないと、インストールは上手くいきません。
- ・ dCS USB デバイスとコンピューターをパワーアップします。
- ・ Windows PC に dCS USB class 2ドライバーをロードします。CD から、または下記ホームページよりダウンロードいただけます。

www.taiyo-international.com/download/software/

- ・ もし、インストレーションが自動的に進まなければ、「Run setup.exe」(Setup exe の実行) を選択します。
- スクリーン プロンプトの指示に従って下さい。
- ・ プロンプトが現れたら、dCS 機器をコンピューターの USB ポートに接続します。
- インストレーションが完全になるまで待ちます。その後、ドライバーディスクを取り出して、 コンピューターを再スタートさせます。

USB Audio Class 2 に設定する

Vivaldi DAC, Upsampler をクラス2に設定する チェックするにはメニューを開き、 Setting USB Class へと行く。

2 このアイコンが出ていれば本機は既にクラス2に設定されています。メニューを閉じて下さい。

このアイコンの場合には本機はクラス 1 になっています。メニューボタンを一度押して、クラス2に変更します。本機は Please Wait… と表示しますので、数秒お待ち下さい。その後アイコンが変更します。

Scarlatti Clock をクラス2に設定する チェックするにはメニューを開き、 Setting USB Class へと行く。

・ このアイコンが出ていれば本機は既にクラス 2 に設定されています。メニューを閉じて下さい。

このアイコンの場合には本機はクラス 1 になっています。メニューボタンを一度押して、クラス2に変更します。本機は Please Wait・・・ と表示しますので、数秒お待ち下さい。その後アイコンが変更します。

Puccini U-Clock をクラス2に設定する

クラス 2 を選択するには、スイッチオフにしてから 10 秒待ちます。そのあと、FREQUENCY(周波数)ボタンを押した状態でスイッチオンにします。DITHER LED (ディザ led)が連続的に点滅するまでボタンを押し続けます。その状態になったら、ボタンから手を離して待ちます。LE(フロントパネルの中央)が点滅し始めたら、スイッチオフにして 10 秒待ちます。その後、もう一度スイッチをオンにします。これでクラス 2 モードになりました。

DEBUSSY DAC をクラス2に設定する。

クラス2を選択するには完全にオフにします。(スリープ状態にではなく、完全に電源が入らない状態)10 秒待ちます。その後、Input, Vol+のボタンを押しながらスイッチをオンにします。フロントパネルの全ての LED が点滅するまでこの2つのボタンを押し続けます。その後、ボタンを放して、LED ガ点滅するのを止めるまで待ちます。点滅しなくなれば、クラス2モードに変更されています。