

## Specifications

<b>サイズ</b>	<ul style="list-style-type: none"> <li>User Interface : 131mm×444mm×450mm (Bluetooth アンテナ込)</li> <li>Master Clock : 131 mm×444mm×437mm</li> <li>Left Mono DAC : 131 mm×444mm×437mm</li> <li>Right Mono DAC : 131 mm×444mm×437mm</li> <li>Core : 244 mm×444mm×438mm</li> <li>CD/SACD Transport : 131mm×444mm×437mm</li> </ul>																							
<b>重量</b>	<ul style="list-style-type: none"> <li>User Interface : 14.6kg</li> <li>Master Clock : 15.7kg</li> <li>Left Mono DAC : 18.7kg</li> <li>Right Mono DAC : 18.7kg</li> <li>Core : 33.1kg</li> <li>CD/SACD Transport : 20.1kg</li> </ul>																							
<b>D/A コンバータータイプ</b>	<i>dCS</i> ディファレンシャル Ring DAC																							
<b>アナログ出力</b>	<ul style="list-style-type: none"> <li>2×ペア XLR バランス出力 出力インピーダンス 1.5Ω</li> <li>2×ペア RCA アンバランス出力 出力インピーダンス 52Ω</li> <li>最大負荷 : 600Ω (推奨値 : 10k-100kΩ)</li> <li>出力レベル : 0.2V, 0.6V, 2V, 6V rms (メニューから選択)</li> </ul>																							
<b>デジタル入力</b>	<ul style="list-style-type: none"> <li>Ethernet RJ45 コネクター : ネットワークストリーミング用</li> <li>USB Type-A コネクター :           <ul style="list-style-type: none"> <li>ストレージデバイス用 (Mosaic ACTUS によりコントロール)</li> </ul> </li> </ul>																							
<b>I/O</b>	<ul style="list-style-type: none"> <li>USB 2.0 Type-B コネクター :           <ul style="list-style-type: none"> <li>24-bit 44.1-384kS/s PCM, DSD/64 &amp; DSD128 in DoP format に対応</li> </ul> </li> <li>3×AES/EBU XLR コネクター :           <ul style="list-style-type: none"> <li>24-bit 44.1-192kS/s PCM, DSD/64 in DoP format に対応</li> </ul> </li> <li>AES1+2 (デュアル AES ペア) :           <ul style="list-style-type: none"> <li>24-bit 88.2-384kS/s PCM, DSD/64, DSD128 に対応</li> </ul> </li> </ul>																							
<b>デジタル出力</b>	I/O 1×S/PDIF(RCA) : 24-bit 44.1-192kS/s PCM, DSD/64 を DoP で出力																							
<b>ワードクロック I/O</b>	I/O 1×BNC : 入力サンプルレートに応じ 44.1kHz または 48kHz で TTL 互換性のワードクロック																							
<b>サンプルレート</b>	<p>以下のレートに対応 :</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>44.1-384kS/s up to 24-bit</li> <li>DSD/64, DSD128, DSD/256, DSD/512</li> <li>Native DSD+DoP</li> <li>FLAC, WAV, AIFF</li> </ul>																							
<b>ノイズレベル</b>	-118dB 以下 20-20kHz																							
<b>スプリアス反応</b>	-115dB 以下 20-20kHz																							
<b>電 源</b>	100V AC50-60Hz																							
<b>消費電力</b>	<table> <tr> <td>稼働時</td> <td>スタンバイ時</td> <td>スリープモード :</td> </tr> <tr> <td>• User Interface : 30W</td> <td>• User Interface : &lt;6W</td> <td>&lt;0.5W</td> </tr> <tr> <td>• Master Clock : 15W</td> <td>• Master Clock : N/A</td> <td></td> </tr> <tr> <td>• Left Mono DAC : 30W</td> <td>• Left Mono DAC : &lt;2W</td> <td></td> </tr> <tr> <td>• Right Mono DAC : 30W</td> <td>• Right Mono DAC : &lt;2W</td> <td></td> </tr> <tr> <td>• Core : 90W</td> <td>• Core : &lt;8W</td> <td></td> </tr> <tr> <td>• CD/SACD Transport:30W</td> <td>• CD/SACD Transport:&lt;2W</td> <td></td> </tr> </table>			稼働時	スタンバイ時	スリープモード :	• User Interface : 30W	• User Interface : <6W	<0.5W	• Master Clock : 15W	• Master Clock : N/A		• Left Mono DAC : 30W	• Left Mono DAC : <2W		• Right Mono DAC : 30W	• Right Mono DAC : <2W		• Core : 90W	• Core : <8W		• CD/SACD Transport:30W	• CD/SACD Transport:<2W	
稼働時	スタンバイ時	スリープモード :																						
• User Interface : 30W	• User Interface : <6W	<0.5W																						
• Master Clock : 15W	• Master Clock : N/A																							
• Left Mono DAC : 30W	• Left Mono DAC : <2W																							
• Right Mono DAC : 30W	• Right Mono DAC : <2W																							
• Core : 90W	• Core : <8W																							
• CD/SACD Transport:30W	• CD/SACD Transport:<2W																							